

**Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

\*

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**· **1.1 Produktidentifikator**· **Handelsnavn:** UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML· **Artikelnummer:** UC22018· **UFI:** 1HT1-9FQD-A12X-HRQH· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Anvendelsessektor**

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

· **Produktkategori** PC35 Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)· **Proceskategori**

PROC7 Industriel sprøjtning

PROC11 Ikke-industriel sprøjtning

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Rengøringsmiddel· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**· **Producent/leverandør**

Unican A/S

Indre Ringvej 7

8740 Brædstrup

Tlf: +45 87972900

Fax: +45 87972906

Email: info@unican.dk

· **For yderligere information:**

QHS departement

Steffen Damkjær

· **1.4 Nødtelefon:**

Tlf.: +45 87972900 (08.00-17.00 hr).

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 døgnet rundt

\*

**PUNKT 2: Fareidentifikation**· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

GHS02 flamme

Aerosol 1

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.



GHS09 miljø

Aquatic Acute 1 H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1 H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 1)



GHS07

|               |      |                                      |
|---------------|------|--------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Forårsager hudirritation.            |
| Eye Irrit. 2  | H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.  |
| Skin Sens. 1  | H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

### · 2.2 Mærkningselementer

#### · Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

#### · Farepiktogrammer



GHS02



GHS07



GHS09

#### · Signalord Fare

#### · Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

(R)-p-mentha-1,8-dien

#### · Faresætninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

#### · Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

#### · Yderligere oplysninger:

Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

### · 2.3 Andre farer

#### · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke relevant.

· **vPvB:** Ikke relevant.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### · 3.2 Blandinger

· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

(Fortsættes på side 3)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 2)

**· Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5<br>Indeksnummer: 601-029-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119529223-47 | (R)-p-mentha-1,8-dien<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | 50-<75%   |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Indeksnummer: 603-002-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43   | ethanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319<br>Specifik koncentrationsgrænse:<br>Eye Irrit. 2; H319: C $\geq$ 50 %                                                            | 12,5-<20% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21   | propan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                | 5-<10%    |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Indeksnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25   | propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                              | 5-<10%    |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32  | butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                           | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27   | isobutan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                        | 5-<10%    |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Indeksnummer: 603-064-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35  | 1-methoxy-2-propanol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336                                                                                                                         | 2,5-<5%   |

**· Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****· Efter indånding:**

Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.

I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

**· Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.**· Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

**· Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.**· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****· 5.1 Slukningsmidler****· Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 3)

- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab -**
- **Særlige værnemidler:** Bær åndedrætsværn.

### \* PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Bær åndedrætsværn.  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.  
Hold antændelige kilder borte.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### \* PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.  
Hold åndedrætsværn i beredskab.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.
- **Opbevaringsklasse:** 2 B
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### \* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### · 8.1 Kontrolparametre

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

##### 64-17-5 ethanol

GV Langtidsværdi: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 74-98-6 propan

GV Langtidsværdi: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 67-63-0 propan-2-ol

GV Langtidsværdi: 490 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 4)

**106-97-8 butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))**GV Langtidsværdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm**107-98-2 1-methoxy-2-propanol**GV Langtidsværdi: 185 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

EH

· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· **8.2 Eksponeringskontrol** · **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7. · **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler** · **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Undgå kontakt med øjnene.

· **Åndedrætsværn**



Ikke nødvendigt ved passende ventilation, men ved utilstrækkelig udluftning eller meget intensiv brug anvendes åndedrætsværn. Anbefalet: filter type AX/P2.

· **Beskyttelse af hænder**



Beskyttelseshandsker

· **Handskemateriale:**

Butylgummi

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Butyl-gummihandsker med en tykkelse på 0,4 mm er opløsningsmiddelresistente i 42 - 480 minutter. Som beskyttelsesforanstaltning anbefaler vi brugere og personer, som er ansvarlige for sikkerhed, at gå ud fra en opløsningsmiddelresistens på 42 minutter. Under hensyntagen til de data, som findes i afsnit 3 i denne SDS, kan man gå ud fra en længere resistens i særskilte tilfælde.

· **Beskyttelse af øjne/ansigt**



Tætsluttende beskyttelsesbriller

\*

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

· **Generelle oplysninger**

· **Fysisk form**

Væske

· **Farve:**

Klar

(Fortsættes på side 6)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| · <b>Lugt:</b>                                                      | Frugtagtig                                  |
| · <b>Lugttærskel:</b>                                               | Ikke bestemt.                               |
| · <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ikke bestemt.                               |
| · <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | Ikke relevant, da aerosol.                  |
| · <b>Antændelighed</b>                                              | Ikke relevant.                              |
| · <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                                             |
| · <b>Nedre:</b>                                                     | 0,7 Vol % (5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dien) |
| · <b>Øvre:</b>                                                      | 15 Vol % (64-17-5 ethanol)                  |
| · <b>Flammepunkt:</b>                                               | Ikke relevant, da aerosol.                  |
| · <b>Nedbrydningsstemperatur</b>                                    | Ikke bestemt.                               |
| · <b>pH</b>                                                         | Ikke bestemt.                               |
| · <b>Viskositet:</b>                                                |                                             |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                      | Ikke bestemt.                               |
| · <b>dynamisk:</b>                                                  | Ikke bestemt.                               |
| · <b>Opløselighed</b>                                               |                                             |
| · <b>vand:</b>                                                      | Ikke eller kun lidt blandbar.               |
| · <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>            | Ikke bestemt.                               |
| · <b>Damptryk ved 20 °C:</b>                                        | 3500 hPa                                    |
| · <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                     |                                             |
| · <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                        | 0,7 g/cm <sup>3</sup>                       |
| · <b>Relativ massefylde:</b>                                        | Ikke bestemt.                               |
| · <b>Dampmassefylde:</b>                                            | Ikke bestemt.                               |

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| · <b>9.2 Andre oplysninger</b>                                                                 |                                          |
| · <b>Udseende:</b>                                                                             |                                          |
| · <b>Form:</b>                                                                                 | Aerosol                                  |
| · <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |                                          |
| · <b>Antændelsepunkt:</b>                                                                      | 245 °C (5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dien) |
| · <b>Eksplosive egenskaber:</b>                                                                | Ikke bestemt.                            |
| · <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>                                                              |                                          |
| · <b>Organiske opløsningsmidler:</b>                                                           | 99,5 %                                   |
| · <b>Vand</b>                                                                                  | 0,5 %                                    |
| · <b>VOC (EU)</b>                                                                              | .                                        |
|                                                                                                | 698,9 g/l                                |
| · <b>VOC-EU%</b>                                                                               | 99,48 %                                  |
| · <b>Tørstofindhold:</b>                                                                       | 0,0 %                                    |
| · <b>Tilstandsændring</b>                                                                      |                                          |
| · <b>Fordampningshastighed</b>                                                                 | Ikke relevant.                           |

|                                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>                                  |                                                                               |
| · <b>Eksplosivstoffer</b>                                                            | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandfarlige gasser</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                   | Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| · <b>Brandnærende gasser</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Gasser under tryk</b>                                                           | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandfarlige væsker</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                          | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Pyrofore væsker</b>                                                             | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                      | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                        | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandnærende væsker</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant                                                                 |

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 6)

- **Organiske peroxider** Ikke relevant
- **Metalætsende** Ikke relevant
- **Desensibiliserede eksplosivstoffer** Ikke relevant

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### • **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

##### **5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dien**

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Oral   | LD50 | 2000 mg/kg (rat)     |
| Dermal | LD50 | >5000 mg/kg (rabbit) |

##### **67-63-0 propan-2-ol**

|            |      |                      |
|------------|------|----------------------|
| Oral       | LD50 | 5840 mg/kg (rat)     |
| Dermal     | LD50 | 13900 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50 | >25 mg/l (rat)       |
|            |      | LC 50: 6h            |

- **Hudætsning/-irritation** Forårsager hudirritation.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

#### • **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

DK

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 7)

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### • 12.1 Toksicitet

##### • Toksicitet i vand:

##### 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dien

EC50 / 48 h 0,36 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 150 mg/l (algae)

EC50/72h 0,72 mg/l (fish)

LC50 / 72 h 0,72 mg/l (fish)

##### 67-63-0 propan-2-ol

LC50/96h 9640 mg/l (pimephales promelas; 96h)

LC50 / 24 h 9714 mg/l (daphnia magna)

• 12.2 **Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.• 12.3 **Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.• 12.4 **Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### • 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

• **PBT:** Ikke relevant.• **vPvB:** Ikke relevant.

#### • 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

#### • 12.7 Andre negative virkninger

• **Bemærkning:** Meget giftig for fisk.• **Yderligere økologiske oplysninger:**• **Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 3 (Selvklassificering): stærkt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet, heller ikke i små mængder.

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af ganske små mængder i undergrunden.

I vandløb også giftig for fisk og plankton.

meget giftig for vandorganismer

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### • 13.1 Metoder til affaldsbehandling

• **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

#### • Urensede emballager:

##### • **Anbefaling:**

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### • 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

• **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

#### • 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

• **ADR**

1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT

• **IMDG**AEROSOLS ((R)-p-mentha-1,8-diene), MARINE  
POLLUTANT• **IATA**

AEROSOLS, flammable

(Fortsættes på side 9)

DK

Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML

(Fortsat fra side 8)

· 14.3 Transportfareklasse(r)

· ADR



· klasse 2 5F Gasser  
· Faremærkat 2.1

· IMDG



· Class 2.1  
· Label 2.1

· IATA



· Class 2.1  
· Label 2.1

· 14.4 Emballagegruppe

· ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

· 14.5 Miljøfarer:

· Marine pollutant: Symbol (fisk og træ)

· Særlige mærkningsbe (ADR): Symbol (fisk og træ)

· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

· Farenummer (Kemler-tal): Advarsel: Gasser

· EMS-nummer: -

· Stowage Code F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.  
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:  
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of  
living quarters.

· Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1  
except for division 1.4.  
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:  
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.  
For WASTE AEROSOLS:  
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-  
instrumenter

Ikke relevant.

· Transport/yderligere oplysninger:

· ADR

· Begrænsede mængder (LQ) 1L

· Undtagne mængder (EQ) Kode: E0

· Transportkategori Ikke tilladt som undtagen mængde

2

(Fortsættes på side 10)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 9)

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Tunnelrestriktionskode</b>   | D                                                                                                |
| · <b>IMDG</b>                     |                                                                                                  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 1L                                                                                               |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT                                                             |

\*

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Seveso-bestemmelser**  
E1 Farlig for vandmiljøet  
P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER
- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 100 t
- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 200 t
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Nationale forskrifter:**
- **MAL-Kode (1993):** 2-3
- **Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger**
- **Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

\*

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser**  
H220 Yderst brandfarlig gas.  
H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- **Datablad udstedt af:** R&D legislation and regulatory advisor
- **Udgavenummer for forrigeudgave** 7

(Fortsættes på side 11)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 14.01.2025

Versionsnummer 8

Revision: 23.06.2024

**Handelsnavn: UNICAN C-18 ETIKETFJERNER 500 ML**

(Fortsat fra side 10)

**· Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk – Komprimeret gas

Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1

**· \* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK